ATLASD SI UNIT

Grupo térmico digital de hierro fundido a gasoleo para calefacción y ACS instantánea



Panel de mandos digital: Mayor precisión y control





- Alta eficiencia energética
- Funcionamiento silencioso
- Gran producción de A.C.S. (ΔT 25°C): 21,2 l/min. (en modelo 37)



ATLAS D SI UNIT

Grupo térmico digital de hierro fundido a gasoleo para calefacción y ACS instantánea

OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 25 y 37 kW.
- Con intercambiador de placas y válvula de 3 vías con prioridad en A.C.S.
- Incorpora quemador de gasóleo FERROLI SUN G.

PANEL DE MANDOS DIGITAL

Incorpora panel de mandos con display digital con información sobre:

- Presión del circuito
- Ta de calefacción y A.C.S
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc



DATOS TÉCNICOS ATLAS D SI UNIT			25	37
Potencia nominal útil		(kW)	25	37
		(kcal/h)	21.500	31.820
Rendimiento útil (sobbre P.C.I.)	100% Pot. Máx		93,93	94,04
	30% Pot. Máx		98,19	97,45
Clasificación energética	Calefacción	%	В	В
	A.C.S.	%	B / XL	B / XXL
Número elementos			3	4
Volumen vaso expansión calefacción		(litros)	8	10
Contenido agua caldera		(litros)	20	24
Presión de trabajo		bar	6	6
Conexiones	a1 Ida instalación	Ø (pulg.)	3/4"	3/4"
	a2 Retorno calefacción	Ø (pulg.)	3/4"	3/4"
	a3 Vaciado caldera	Ø (pulg.)	1/2"	1/2"
	Salida gases quemados	Ø (mm)	130	130
	a5 Entrada agua fría red	Ø (pulg.)	1/2"	1/2"
	a6 Salida agua caliente	Ø (pulg.)	1/2"	1/2"
Peso en vacio		(Kg)	160	200
Código			698020254	698020374

DISTRIBUIDO POR:











CAL 127/16